

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Καμπίνα ηλεκτροστατικής βαφής μονής όψεως



Τεχνικά χαρακτηριστικά

	BPC 111	BPC 112	BPC 113
Ωφέλιμες διαστάσεις	M950 B1000 Y1400	M1200 B1000 Y1400	M1450 B1000 Y1400
Εξωτερικές διαστάσεις	M1150 B1500 Y2370	M1400 B1500 Y2480	M1600 B1500 Y2480
Απορροφητήρας	1HP 1450rpm 380V	2HP 1450rpm 380V	3HP 1450rpm 380V
Ικανότητα εξαγωγής αέρα	5.000m ³ /h	8.000m ³ /h	10.000m ³ /h
Πολυεστερικά φυσιγγία	1φυσιγγίο Ø325x600mm	2 φυσιγγία Ø325x600mm	3 φυσιγγία Ø325x600mm
Στόμιο αναρρόφησης	Ø250	Ø300	Ø350
Καθαρισμός φίλτρων	Αυτόματος πνευματικός με ηλεκτρονική πλακέτα	Αυτόματος πνευματικός με ηλεκτρονική πλακέτα	Αυτόματος πνευματικός με PLC
Υλικό κατασκευής	Λαμαρίνα DCP 1,5 και 2mm βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή		
Φωτισμός	Εξωτερικός με στεγανό φωτιστικό και λάμπες τεχνολογίας LED		
Πίνακας λειτουργίας	Με ρελέ και θερμικό προστασίας του απορροφητήρα		



Το σύστημα κατασκευάζεται εξ'ολοκλήρου στο εργοστάσιό μας και είναι πιστοποιημένο κατά CE

