

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ MS 100

Με φίλτρο κατακράτησης σκόνης DC-600



Κατάλληλα σχεδιασμένος για τον γρήγορο αμμοβολισμό μικρών αντικειμένων

- Από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5mm
- Εξωτερικός φωτισμός με λάμπες τεχνολογίας LED
- Θυρίδα επιθεώρησης μεγάλης ορατότητας, με αποσπώμενο πλαίσιο για εύκολη αλλαγή τζαμιού
- Πιστόλι αμμοβολής S200, με ανθεκτικό μπεκ καρβιδίου 7-10mm, ελεγχόμενο με ποδοβαλβίδα
- Ρυθμιζόμενο μπράτσο για τη στήριξη του πιστολιού
- Πιστόλι αέρος για το φύσημα της σκόνης από τα αντικείμενα και τα τοιχώματα της καμπίνας
- Βαλβίδα μίξεως άμμου για την ρύθμιση του υλικού
- Φιλτρορυθμιστής 1/2" με υδατοπαγίδα αυτόματης αποστράγγισης
- Μανόμετρο 0-12bar για την ένδειξη της πίεσης αέρα
- Ειδικά γάντια αμμοβολής από καουτσούκ
- Αντιστατική σωλήνα αμμοβολής 5/8"
- Ηλεκτρικός πίνακας με ρελέ και θερμικό προστασίας του ηλεκτροκινητήρα
- Τερματικό λειτουργίας στις πόρτες για την ασφάλεια του χειριστή
- Περιστρεφόμενο τραπέζι χειροκίνητο ή αυτόματο (κατόπιν παραγγελίας)
- Αυτοκαθαριζόμενη φιλτρομονάδα DC600 για τον διαχωρισμό και την κατακράτηση της σκόνης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οφέλιμες διαστάσεις	M 820 Π 600 Y 500
Εξωτερικές διαστάσεις	M 880 Π 700 Y 1370
Χωρητικότητα κοάνης	60kg
Κατανάλωση αέρα	Από 350 lt/min (σε πίεση 6bar)
Άνοιγμα πορτών (δύο πλαϊνές)	550x450
Μέγιστο βάρος φόρτωσης	100kg
Τάση	220V 50Hz
Διαστάσεις φίλτρου DC600	500x550x1600
Ισχύς απορροφητήρα	1HP 2800rpm, 220V 50Hz
Φίλτρο Donaldson	Ø325x600mm
Καθαρισμός φίλτρου	Αυτόματος



Τα μηχανήματά μας κατασκευάζονται εξ'ολοκλήρου στο εργοστάσιό μας και είναι πιστοποιημένα κατά CE



ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ MSC 100

Με ενσωματωμένο φίλτρο

Ο εργονομικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά σε μια ενιαία κατασκευή εγγυάται ένα οικονομικό αλλά και ποιοτικό σύστημα αμμοβολής.

- Από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5mm
- Εξωτερικός φωτισμός με λάμπες τεχνολογίας LED
- Θυρίδα επιθεώρησης μεγάλης ορατότητας με ειδικό πλαίσιο για εύκολη αλλαγή τζαμιού
- Πιστόλι αμμοβολής, με ανθεκτικό μπεκ καρβιδίου 4-10mm, ελεγχόμενο με ποδοβαλβίδα
- Βαλβίδα μίξεως άμμου για την ρύθμιση του υλικού
- Ρυθμιστής 1/2" με μανόμετρο 0-12bar για την ένδειξη της πίεσης του αέρα
- Ειδικά γάντια αμμοβολής από καουτσούκ
- Αντιστατική σωλήνα αμμοβολής 5/8"
- Περιστρεφόμενο τραπέζι χειροκίνητο ή αυτόματο (κατόπιν παραγγελίας)
- Ενσωματωμένη φίλτρομονάδα με αυτοκαθαριζόμενο φυσίγγιο για τον διαχωρισμό και την κατακράτηση της σκόνης με σκοπό την εξασφάλιση ενός υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οφέλιμες διαστάσεις	M 600 B 800 Y 600
Εξωτερικές διαστάσεις	M 880 B 1120 Y 1680
Άνοιγμα πόρτας	500x500
Χωρητικότητα κοάνης	50kg
Μέγιστο βάρος φόρτωσης	70kg
Τάση	220V 50Hz
Κατανάλωση αέρα	350 lt/min (στα 6bar πίεση)
Φίλτρο Donaldson	Ø325x370mm
Καθαρισμός φίλτρου	Αυτόματος



Τα μηχανήματά μας κατασκευάζονται εξ'ολοκλήρου στο εργοστάσιό μας και είναι πιστοποιημένα κατά CE

